

Caratteristiche essenziali <i>Essential characteristics</i>	Prestazione <i>Performance</i>	Norma armonizzata <i>Harmonized standard</i>
Permeabilità alla CO ₂ <i>Permeability to CO₂</i>	S _D > 50 m <i>S_D > 50 m</i>	EN 1504-2:2004
Permeabilità al vapore acqueo <i>Water vapour permeability</i>	CLASSE I (S _D < 5 m) <i>CLASS I (S_D < 5 m)</i>	
Assorbimento capillare e permeabilità all'acqua <i>Capillary absorption and permeability to water</i>	w < 0,1 Kg/m ² ·h ^{0,5} <i>w < 0,1 Kg/m²·h^{0,5}</i>	
Forza di aderenza per trazione diretta <i>Adhesion strength by pull off test</i>	≥ 1 N/mm ² <i>≥ 1 N/mm²</i>	
Rilascio di sostanze pericolose <i>Release of dangerous substances</i>	Vedere SDS <i>See SDS</i>	
Classe di reazione al fuoco <i>Reaction to fire</i>	NPD <i>NPD</i>	

Caratteristiche essenziali <i>Essential characteristics</i>	Prestazione <i>Performance</i>	Norma armonizzata <i>Harmonized standard</i>
Adesione a trazione Iniziale <i>Initial tensile adhesion strength</i>	> 0,5 N/mm ² <i>> 0,5 N/mm²</i>	EN 14891:2012
Adesione a trazione dopo immersione in acqua <i>Tensile adhesion strength after water contact</i>	> 0,5 N/mm ² <i>> 0,5 N/mm²</i>	
Adesione a trazione dopo invecchiamento termico <i>Tensile adhesion strength after water heat ageing</i>	> 0,5 N/mm ² <i>> 0,5 N/mm²</i>	
Adesione a trazione dopo cicli gelo-disgelo <i>Tensile adhesion strength after freeze thaw cycles</i>	> 0,5 N/mm ² <i>> 0,5 N/mm²</i>	
Adesione a trazione dopo contatto con acqua di calce <i>Tensile adhesion strength after contact with lime water</i>	> 0,5 N/mm ² <i>> 0,5 N/mm²</i>	
Impermeabilità all'acqua <i>Waterproofing</i>	Impermeabile <i>No penetration</i>	
Crack Bridging Ability (-20°C) <i>Crack Bridging Ability (at -20 °C)</i>	> 0,75 mm <i>> 0,75 mm</i>	
Rilascio di sostanze pericolose <i>Release of dangerous substances</i>	Vedi SDS <i>See SDS</i>	

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4. / *The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 9. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4.*

Ronco all'Adige, 15/11/2021

Firma/Signature

Giusti Sandro
Giusti Sandro